



chêne de l'est®

Französische Parkett-Manufaktur

Natur zu Ihren Füßen...

PFLEGEANWEISUNG

27.01.2025

Die aktuellste Pflegeanweisung für Erstpflege, Intensivpflege und Renovierung finden Sie auf unserer Homepage www.chenedelest.de, unter "technischen Empfehlung" zum Download. Bitte beachten Sie vor einer Erst-/Einpflege, Unterhaltspflege oder Renovierung unsere allgemeinen PFLEGEANWEISUNGEN.

Allgemeine Bemerkungen

Holz

Holz ist ein Naturprodukt, es arbeitet und passt sich dem Feuchtegehalt der Raumluft permanent an. Während der Heizperiode sinkt die relative Luftfeuchte deutlich, das Holz reagiert zwangsläufig darauf und gibt eigene Feuchte ab. Je länger und stärker Sie die Räume beheizen, desto trockener ist die Raumluft und umso breitere Fugen können entstehen. Die breitesten Fugen sind meistens gegen Ende der Heizperiode zu erwarten. Am Ende des Sommers sind diese in der Regel am geringsten, bzw. wieder geschlossen. Um der Fugenbildung entgegenzuwirken, ist ein längerfristiges Absinken der Luftfeuchte auf Werte unter 45% zu vermeiden. Dies kann durch Einsatz von Luftbefeuchtern erreicht werden. Ein Raumklima von ca. 20°C und ca. 50% relative Feuchtigkeit trägt sowohl zur Werterhaltung des Holzfußbodens, als auch zu Ihrem allgemeinen Wohlbefinden bei.

Warm-Wasser-Fußbodenheizungen

Bei Fußbodenheizungen ist darauf zu achten, dass mehrkreisläufige Systeme in zusammenhängenden Räumen gleichmäßig betrieben werden. Eine Oberflächentemperatur von 29°C darf nicht überschritten werden. Im Vergleich zu zentralbeheizten Räumen ist bei Fußbodenheizung grundsätzlich mit einer verstärkten Fugenbildung zu rechnen. Es wird der Einsatz von Wärmeplomben oder der Fidbox empfohlen.

Öle für Holz

Durch das Öl wird eine Imprägnierung der Oberfläche des Holzes erreicht, wodurch es vor eindringender Feuchtigkeit geschützt ist. Die Oberfläche bleibt dabei offenporig. Durch eine nachfolgende Pflege mit Wachsen werden die Poren oberflächlich verschlossen und dadurch vor Verschmutzungen geschützt. Zudem erhält der Boden durch das Wachs neben einem dezenten Glanz einen weiteren Schutz gegen Feuchtigkeit. Frisch verlegte geölt/gewachsene Böden dürfen nicht vor dem nächsten Tag begangen werden. Je mehr der Boden in den ersten Tagen geschont wird, desto länger ist die Lebensdauer. Die volle Beanspruchbarkeit wird erst nach 8-14 Tagen erreicht. Der Boden unterliegt, je nach Beanspruchung, einem natürlichen Verschleiß. Um dem entgegenzuwirken ist eine regelmäßige Pflege gemäß DIN 18356 dringend erforderlich. Ist die Oberfläche durch die Nutzung schadhaf geworden, so muss nach Entfernung der Wachsschicht mittels Grundreinigung, nachgeölt werden. Hierbei ist auch eine partielle Bearbeitung des Bodens möglich. In der ersten Woche nach der Imprägnierung, ist der Boden nur trocken zu reinigen (Besen, Staubsauger). Keine Teppiche legen, um den Aushärtungsvorgang des Öls nicht zu behindern.

Betrifft Chene-Antik Dielen:

Aufgrund der Produktionsmethode und trotz einer sorgfältigen Prüfung der Chene-Antik Dielen, ist eine Erstbehandlung mit einer Pflegemaschine und einem weißen oder beige Pad und einem Pflegeöl oder Pflegemittel dringend zu empfehlen. Möglicherweise vorhandene lose Holzsplitter, die bei der Verwitterung entstehen, werden damit entfernt. Es ist sehr wichtig den Endkunden darüber zu informieren. Wir können im Falle einer Verletzung keine Haftung übernehmen.

***Betrifft die Oberflächen Nr 5, 8, 49, 60, 82, 83, 94, 95, 98... bei Chene-Antik, alle gewachsenen Oberflächen:** Die Besonderheit dieser Oberflächen ist das stumpfe Wachs Finish. Das stumpfe Aussehen und Haptik kann verändert werden, durch polieren erhält es einen edlen Seidenglanz Effekt. Durch zusätzlichen Auftrag eines Wachs, mit einem weißen Pad, wird die Oberfläche seidig glatt, alternativ kann eine dünne Schicht Universal Maintenance Oil aufgetragen werden. (Der Boden muss frei von Schmutz und Sand sein)
Es dürfen keine Lösungsmittelhaltigen Produkte verwendet werden.

Je dunkler die Oberflächenbehandlung ist, desto mehr empfiehlt es sich, den Boden zu polieren, da sonst Spuren entstehen können.

Betrifft die Oberflächen der Reihe 800 : WICHTIG: sofort nach der Verlegung, ist es unbedingt notwendig eine Schicht von unserem CDE Öl 2180 aufzutragen um den Fußboden zu schützen (1 Liter / Schicht / 20 qm).

Pflegeanweisung

Erstpflege/Einpflege Öl/Wachs:

Bauschlussreinigung: Der Boden muss frei von Schmutz und Sand sein, am besten mit einem geeigneten Staubsauger gründlich reinigen. Anschließend mit LISABRIL Cleaner reinigen.

Danach CDE Pflege Öl natur, weiß oder schwarz dünn auftragen und mit einer Einscheibenmaschine auspaden. Dies ist bei Chene-Antikböden unbedingt erforderlich.

Erstpflege/Einpflege Lack:

Bauschlussreinigung: Der Boden muss frei von Schmutz und Sand sein, am besten mit einem geeigneten Staubsauger gründlich reinigen. Anschließend mit LISABRIL Cleaner reinigen.

Danach CDE Vollpflege (durch seine exzellente Haftungseigenschaften auch bestens geeignet für industriell beschichtetes Parkett) dünn und gleichmäßig mit dem LOBATOOL Wischwiesel auftragen.

Auf antrocknenden Flächen unter keinen Umständen mehr nacharbeiten, so entsteht der Glanz ohne Polieren. Bei matten Oberflächen CDE Vollpflege Matt unverdünnt verwenden. CDE Vollpflege ist nicht geeignet für Böden, die mit Unsichtbarem Mattlack Protector lackiert sind.

Unterhaltspflege Öl/Wachs:

Je nach Beanspruchung sollte dem Holz- und Parkettboden immer wieder ein "strahlendes Aussehen" gegeben werden. Um dieses Ziel zu erreichen, wird das Wischpflegemittel auf Seifenbasis

CDE Reinigungsseife Natur oder Weiß (für weißes Parkett) im Wechsel mit CDE Pflege Öl Natur, Weiß, Schwarz oder Dunkel und einer Einscheibenmaschine eingesetzt.

Unterhaltspflege Lack:

Der Boden muss zunächst von Staub und Schmutz befreit werden. Hierzu ist eine Unterhaltsreinigung mit LISABRIL Cleaner durchzuführen. Danach kann eine weitere Schicht Pflegemittel wie unter "Erstpflege" beschrieben aufgebracht werden.

Grundreinigung Öl/Wachs:

Der Boden wird mit einem grünen Pad und mit CDE Reinigungsseife Natur oder Weiß gereinigt. Eine manuelle oder maschinelle Grundreinigung ist nur dann nötig, wenn der Boden starke, festhaftende Verschmutzungen aufweist, die sich bei der Unterhaltsreinigung nicht mehr entfernen lassen. Es ist darauf zu achten, dass der Boden nicht mit der Reinigungslösung überschwemmt wird, da sonst Schäden durch Holzquellungen entstehen können. Aus diesem Grund wird möglichst wenig Reinigungslösung abschnittsweise vorgelegt, der benetzte Boden mit einem grünen Pad bearbeitet und die Schmutzflotte möglichst schnell wiederaufgenommen. Nachdem der Boden abgetrocknet ist, muss wieder eine Erstpflege (siehe Erstpflege) vorgenommen werden.

Renovierung Öl/Lack: Siehe auf unserer Homepage www.chenedelest.de

WICHTIG über UNIVERSALPFLEGEÖL: Für den Hausgebrauch. Das Universalpflegeöl ist auf alle geölte Parkettböden erlaubt unabhängig vom Finish (klassisch formuliertes Öl oder Öl auf Wasserbasis).

Aber nach der Anwendung dieser UNIVERSALPFLEGEÖL auf Wasserbasis, können Sie nicht mehr zurück auf die Pflegeanweisung mit klassisch formuliertes Öl. Es muss weiterhin mit wasserbasierendem UNIVERSALPFLEGEÖL gepflegt werden.

Bitte beachten Sie vor einer Erst-/Einpflege, Unterhaltspflege, Grundreinigung oder Renovierung unsere allgemeinen PFLEGEANWEISUNGEN.

CHENE-ANTIK BÖDEN

Oberflächen	Erstpflge/Einpflge	Unterhaltspflege	Grundreinigung	Renovierung
PA 2 - Gebleicht PA 3 - Alt braun	CDE Pflege Öl Natur	CDE Reinigungsseife Natur	CDE Pflege Öl Natur	CDE Hartwachsöl gebleicht
PA 10 - Lehmstaub PA 14 – Mehlstaub EA 55 - Antik Leinsamen	CDE Pflege Öl Weiß	CDE Reinigungsseife Weiß	Abwechseln mit CDE Pflege Öl Weiß und CDE Pflege Öl Natur	CDE Spezialhartwachsöl Original
PA 13 - No visible antik	CDE Pflege Öl Natur	CDE Reinigungsseife Natur	Abwechseln mit CDE Pflege Öl Weiß und CDE Pflege Öl Natur	CDE Spezialhartwachsöl Original
PA 12 - Weiß oxy PA 84 - Schiefer schwarz	CDE Pflege Öl Weiß	CDE Reinigungsseife Weiß	Abwechseln mit CDE Pflege Öl Weiß und CDE Pflege Öl Natur	CDE Hartwachsöl Weiß
PA 5 - Braun antik gewachst * PA 94 - Nougat gewachst * PA 95 - Brun manoir gewachst *	Mit einem weißen Pad mit etwas Wachs polieren oder manuell Universalpflegeöl auftragen.	CDE Reinigungsseife Natur	Mit einem weißen Pad mit etwas Wachs polieren oder manuell Universal Maintenance Oil auftragen	Wachs dunkel Braun
PA 8 - Weiß gekalkt *	Mit einem weißen Pad mit etwas Wachs polieren oder manuell Universalpflegeöl auftragen	CDE Reinigungsseife Natur	Mit einem weißen Pad mit etwas Wachs polieren oder manuell Universal Maintenance Oil auftragen	Wachs Weiß oder CDE Hartwachsöl Weiß, gut abgepadet, kann auch benutzt sein, um des Weißen in den Löchern einzureichen
PA 60 - Moorbraun gewachst * PA 98 - Club 98 gewachst *	Mit einem weißen Pad mit etwas Wachs polieren oder manuell Universalpflegeöl auftragen	CDE Reinigungsseife Natur	Mit einem weißen Pad mit etwas Wachs polieren oder manuell Universal Maintenance Oil auftragen	Wachs Rustikal
PA 18 - Steingrau	CDE Pflege Öl Natur	CDE Reinigungsseife Natur	CDE Pflege Öl Natur	CDE Hartwachsöl Hell grau
PA 43 - Altgrau PA 50 - Anthrazitgrau Route 66 2 AN Route 66 - Antik 2 Jahre alt PA 86 - Sylt	CDE Pflege Öl Weiß	CDE Reinigungsseife Weiß	Abwechseln mit CDE Pflege Öl Weiß und CDE Pflege Öl Natur	CDE Hartwachsöl Nr. 301
PA 21 - Hellbraun	CDE Pflege Öl Natur	CDE Reinigungsseife Natur	CDE Pflege Öl Natur	CDE Hartwachsöl Nussbaum
PA 4 - Geräuchert Route 4 2 AN Route 4 - Antik 2 Jahre alt PA 16 - Lebkuchen PA 78 - Geölt schwarze kanten	CDE Pflege Öl Natur	CDE Reinigungsseife Natur	CDE Pflege Öl Natur	CDE Naturöl
PA 6 – Haussmannien EA 54 - Antik Kardamon	CDE Pflege Öl Natur	CDE Reinigungsseife Natur	CDE Pflege Öl Natur	CDE Hartwachsöl Haussmannien

* Siehe Seite 2

Achtung: immer in sehr dünnen Schichten anwenden. Der Chene-Antik-Parkettboden wird durch ein spezielles Verfahren traditionell gealtert. Es wird versucht an den Kantenbereichen Splitterbildung zu vermeiden, dennoch kann bei der Qualitätskontrolle einmal etwas übersehen werden. Die Fläche muss nach der Verlegung mit einem weißen Pad poliert bzw. die Erstpflege durchgeführt werden. Sollte es dennoch zu Verletzungen kommen übernimmt Chêne de l'est keine Haftung! Bitte beachten Sie die technischen Datenblätter und Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller der Pflegeprodukte, welche Sie in unserer Preisliste, mit ihrer Beschreibung, aufgelistet finden. Wir können Ihnen das Kolorit für die Retuschen oder die abzustimmenden Zubehörteile liefern.

Bitte beachten Sie vor einer Erst-/Einpflege, Unterhaltspflege, Grundreinigung oder Renovierung unsere allgemeinen PFLEGEANWEISUNGEN.

CHENE-ANTIK BÖDEN

Oberflächen	Erstpflege/Einpflege	Unterhaltspflege	Grundreinigung	Renovierung
PA 80 - Nuss antik PA 81 - Schwarz PA 87 - Château noir PA 89 - Intensiv Schwarz	CDE Pflege Öl Natur	CDE Reinigungsseife Natur	Abwechseln mit CDE Pflege Öl Schwarz und CDE Pflege Öl Natur	CDE Hartwachsöl Schwarz
PA 1 - Champagner PA 22 - Chaume antik EA 59 - Antik Masala	CDE Pflege Öl Natur	CDE Reinigungsseife Natur	CDE Pflege Öl Natur	CDE Naturöl
EA 57 - Antik Salbei	CDE Pflege Öl Natur	CDE Reinigungsseife Natur	CDE Pflege Öl Natur	CDE Hartwachsöl Dunkel grau
EA 58 - Antik Safran	CDE Pflege Öl Natur	CDE Reinigungsseife Natur	CDE Pflege Öl Natur	CDE Spezialhartwachsöl Original
PA 68 - Gris de brume	CDE Pflege Öl Weiß	CDE Reinigungsseife Weiß	Abwechseln mit CDE Pflege Öl Weiß und CDE Pflege Öl Natur	CDE Spezial Hartwachsöl Nr. 5198
PA 90 - Antik cristal	CDE Pflege Öl Natur	CDE Reinigungsseife Natur	Abwechseln mit CDE Pflege Öl Weiß und CDE Pflege Öl Natur	CDE Spezial Hartwachsöl Nr. 5198
2 AN PA 99 - Antik 2 Jahre alt - Kalkgrau	CDE Pflege Öl Weiß	CDE Reinigungsseife Weiß	Abwechseln mit CDE Pflege Öl Weiß und CDE Pflege Öl Natur	CDE Spezialhartwachsöl Original
PA 801 - Antik 801 *** PA 802 - Antik 802 ***	Imperativ: CDE Öl Nr. 2180 in dicke Schicht anwenden. Verbr: ca. 1 Liter/ Schicht/ 20 qm	CDE Reinigungsseife Natur	CDE Öl Nr. 2180 mit ein Pinsel in dünnen Schichte anwenden	
PAV 1 - Champagner Mattlackiert PAV 4 - Geräuchert Mattlackiert	CDE Vollpflege Matt	LISABRIL Cleaner	Ein Schicht CDE Vollpflege Matt anwenden	

*** Siehe Seite 2

Achtung: immer in sehr dünnen Schichten anwenden. Der Chene-Antik-Parkettboden wird durch ein spezielles Verfahren traditionell gealtert. Es wird versucht an den Kantenbereichen Splitterbildung zu vermeiden, dennoch kann bei der Qualitätskontrolle einmal etwas übersehen werden. Die Fläche muss nach der Verlegung mit einem weißen Pad poliert bzw. die Erstpflege durchgeführt werden. Sollte es dennoch zu Verletzungen kommen übernimmt Chêne de l'est keine Haftung! Bitte beachten Sie die technischen Datenblätter und Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller der Pflegeprodukte, welche Sie in unserer Preisliste, mit ihrer Beschreibung, aufgelistet finden. Wir können Ihnen das Kolorit für die Retuschen oder die abzustimmenden Zubehörteile liefern.

Bitte beachten Sie vor einer Erst-/Einpflege, Unterhaltspflege, Grundreinigung oder Renovierung unsere allgemeinen PFLEGEANWEISUNGEN.

COLLECTION LOFT

Oberflächen	Erstpflege/Einpflege	Unterhaltspflege	Grundreinigung	Renovierung
LO 500 - LOFT - Rot LO 501 - LOFT - Weiß LO 502 - LOFT - Lindgrün LO 503 - LOFT - Anthrazitgrau	CDE Pflege Öl Natur	CDE Reinigungsseife Natur	CDE Pflege Öl Natur	CDE Naturöl

EXTREM

Oberflächen	Erstpflege/Einpflege	Unterhaltspflege	Grundreinigung	Renovierung
PE 410 B - Extrem schwarz gebürstet PE 414 - Extrem antik schwarz	CDE Pflege Öl Natur	CDE Reinigungsseife Natur	Abwechseln mit CDE Pflege Öl Schwarz und CDE Pflege Öl Natur	CDE Hartwachsöl Schwarz
PE 412 B - Extrem Weiß gebürstet PE 413 - Extrem antik doppel Weiß	CDE Pflege Öl Weiß	CDE Reinigungsseife Weiß	Abwechseln mit CDE Pflege Öl Weiß und CDE Pflege Öl Natur	CDE Naturöl sehr dünne Schichten auftragen

SANDGESTRAHLT

Oberflächen	Erstpflege/Einpflege	Unterhaltspflege	Grundreinigung	Renovierung
PI 702 - Heißer Sand	CDE Pflege Öl Natur	CDE Reinigungsseife Natur	CDE Pflege Öl Natur	CDE Naturöl
PI 703 - Grauer Sand	CDE Pflege Öl Natur	CDE Reinigungsseife Natur	CDE Pflege Öl Natur	CDE Hartwachsöl Nr. 301
PI 700 - Weißer Sand	CDE Pflege Öl Natur	CDE Reinigungsseife Natur	Abwechseln mit CDE Pflege Öl Weiß und CDE Pflege Öl Natur	CDE Hartwachsöl Nr. 301
PI 704 - Schwarzer Sand	CDE Pflege Öl Natur	CDE Reinigungsseife Natur	Abwechseln mit CDE Pflege Öl Schwarz und CDE Pflege Öl Natur	CDE Naturöl

Achtung: immer in sehr dünnen Schichten anwenden.

Bitte beachten Sie die technischen Datenblätter und Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller der Pflegeprodukte, welche Sie in unserer Preisliste, mit ihrer Beschreibung, aufgelistet finden.
Wir können Ihnen das Kolorit für die Retuschen oder die abzustimmenden Zubehörteile liefern

Bitte beachten Sie vor einer Erst-/Einpflge, Unterhaltspflege, Grundreinigung oder Renovierung unsere allgemeinen PFLEGEANWEISUNGEN.

EICHE SÄGEFEIN

Oberflächen	Erstpflge/Einpflge	Unterhaltspflege	Grundreinigung	Renovierung
SC 600 - Sägefein geölt SC 617 - Sägefein Stahlgrau SC 618 - Sägefein Metallgrau SC 619 - Sägefein Atelier weiß	CDE Pflege Öl Natur	CDE Reinigungsseife Natur	CDE Pflege Öl Natur	CDE Naturöl
SC 613 - Sägefein extrem schwarz SC 633 - Sägefein geräuchert tief schwarz	CDE Pflege Öl Natur	CDE Reinigungsseife Natur	Abwechseln mit CDE Pflege Öl Schwarz und CDE Pflege Öl Natur	CDE Hartwachsöl Schwarz
SC 601 - Sägefein weiß	CDE Pflege Öl Weiß	CDE Reinigungsseife Weiß	Abwechseln mit CDE Pflege Öl Weiß und CDE Pflege Öl Natur	CDE Hartwachsöl Weiß
SC 605 - Sägefein schwarzer Pfeffer 2 AN SC 605 - Sägefein 2 Jahre alt - Schwarzer Pfeffer	CDE Pflege Öl Natur	CDE Reinigungsseife Natur	Abwechseln mit CDE Pflege Öl Schwarz und CDE Pflege Öl Natur	CDE Naturöl
SC 611 - Sägefein Lebkuchen	CDE Pflege Öl Natur	CDE Reinigungsseife Natur	CDE Pflege Öl Natur	CDE Naturöl
SC 607 - Sägefein Ozeangrau	CDE Pflege Öl Weiß	CDE Reinigungsseife Weiß	Abwechseln mit CDE Pflege Öl Weiß und CDE Pflege Öl Natur	CDE Spezial Hartwachsöl Nr. 5198
SC 602 - Sägefein grauer Zement	CDE Pflege Öl Natur	CDE Reinigungsseife Natur	CDE Pflege Öl Natur	CDE Spezial Hartwachsöl Nr. 5198
SC 608 - Sägefein Nebelgrau 2 AN SC 608 - Sägefein 2 Jahre alt - Nebelgrau SC 606 - Sägefein weißer Pfeffer SC 610 - Sägefein Lehmstaub	CDE Pflege Öl Weiß	CDE Reinigungsseife Weiß	Abwechseln mit CDE Pflege Öl Weiß und CDE Pflege Öl Natur	CDE Spezial Hartwachsöl Nr. 6356
SC 612 - Sägefein Rohoptik GI ISC 612 - Sägefein Rohoptik SC 615 - Sägefein gris gravier SC 621 - Sägefein Gebleicht	CDE Pflege Öl Weiß	CDE Reinigungsseife Weiß	Abwechseln mit CDE Pflege Öl Weiß und CDE Pflege Öl Natur	CDE Hartwachsöl gebleicht Gut abpaden um wieder die gekalkte Optik zu erhalten
SC 609 - Sägefein grauer Pfeffer 2 AN SC 609 - Sägefein 2 Jahre alt - Grauer Pfeffer	CDE Pflege Öl Natur	CDE Reinigungsseife Natur	Abwechseln mit CDE Pflege Öl Weiß und CDE Pflege Öl Natur	CDE Hartwachsöl Nr. 301

Achtung: immer in sehr dünnen Schichten anwenden.

Bitte beachten Sie die technischen Datenblätter und Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller der Pflegeprodukte, welche Sie in unserer Preisliste, mit ihrer Beschreibung, aufgelistet finden.
Wir können Ihnen das Kolorit für die Retuschen oder die abzustimmenden Zubehörteile liefern

Bitte beachten Sie vor einer Erst-/Einpflge, Unterhaltspflege, Grundreinigung oder Renovierung unsere allgemeinen PFLEGEANWEISUNGEN.

EICHE SÄGEFEIN

Oberflächen	Erstpflge/Einpflge	Unterhaltspflege	Grundreinigung	Renovierung
SC 614 - Sägefein Frost grau SC 616 - Sägefein Pearl grau	CDE Pflege Öl Weiß	CDE Reinigungsseife Weiß	Abwechseln mit CDE Pflege Öl Weiß und CDE Pflege Öl Natur	CDE Naturöl
SC 622 - Sägefein Cristal 2 AN SC 622 - Sägefein 2 Jahre alt - Cristal	CDE Pflege Öl Natur	CDE Reinigungsseife Natur	Abwechseln mit CDE Pflege Öl Weiß und CDE Pflege Öl Natur	CDE Spezial Hartwachsöl Nr. 5198
GI ISC 22 - Sägefein gebürstet geölt	CDE Pflege Öl Natur	CDE Reinigungsseife Natur	Abwechseln mit CDE Pflege Öl Weiß und CDE Pflege Öl Natur	CDE Hartwachsöl gebleicht
SC 801 - Sägefein 801 ***	Imperativ: CDE Öl Nr. 2180 in dicke Schicht anwenden. Verbr: ca. 1 Liter/ Schicht/ 20 qm	CDE Reinigungsseife Natur	CDE Öl Nr. 2180 mit ein Pinsel in dünnen Schichte anwenden	
SCV 600 - Sägefein Mattlackiert SCV 681 - Sägefein Driftwood Mattlackiert 2 AN SCVD 605 - Sägefein 2 Jahre alt - Schwarzer Pfefer Mattlackiert 24 000 Ttb GI ISC 21 - Sägefein gebürstet lackiert	CDE Vollpflege Matt	LISABRIL Cleaner	Ein Schicht CDE Vollpflege Matt anwenden	

*** Siehe Seite 2

Achtung: immer in sehr dünnen Schichten anwenden.

Bitte beachten Sie die technischen Datenblätter und Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller der Pflegeprodukte, welche Sie in unserer Preisliste, mit ihrer Beschreibung, aufgelistet finden. Wir können Ihnen das Kolorit für die Retuschen oder die abzustimmenden Zubehörteile liefern

Bitte beachten Sie vor einer Erst-/Einpflge, Unterhaltspflege, Grundreinigung oder Renovierung unsere allgemeinen PFLEGEANWEISUNGEN.

GERÄUCHERT

Oberflächen	Erstpflege/Einpflge	Unterhaltspflege	Grundreinigung	Renovierung
VDF 900 - Geölt Hwöl VDF 901 - Gebürstet geölt Hwöl	CDE Pflege Öl Natur	CDE Reinigungsseife Natur	CDE Pflege Öl Natur	CDE Naturöl
VDF 911 - Gebürstet mattlackiert 24 000 Ttb VDF 912 - Grau gebürstet mattlackiert	CDE Vollpflege oder CDE Vollpflege Matt	LISABRIL Cleaner	Ein Schicht CDE Vollpflege oder CDE Vollpflege Matt anwenden	
VDF 902 - Grau geölt Hwöl VDF 903 - Gebürstet grau geölt Hwöl	CDE Pflege Öl Weiß	CDE Reinigungsseife Weiß	Abwechseln mit CDE Pflege Öl Weiß und CDE Pflege Öl Natur	CDE Hartwachsöl Nr. 301
VDF 913 - Terre de Lune	CDE Pflege Öl Weiß	CDE Reinigungsseife Weiß	Abwechseln mit CDE Pflege Öl Weiß und CDE Pflege Öl Natur	CDE Spezialhartwachsöl Original
VDF 904 - Schwarz Hartwachs geölt VDF 923 - Château noir gebürstet	CDE Pflege Öl Natur	CDE Reinigungsseife Natur	Abwechseln mit CDE Pflege Öl Schwarz und CDE Pflege Öl Natur	CDE Hartwachsöl Schwarz
VDF 917 - Gebürstet weiß geölt	CDE Pflege Öl Natur	CDE Reinigungsseife Natur	Abwechseln mit CDE Pflege Öl Weiß und CDE Pflege Öl Natur	CDE Spezialhartwachsöl Original
VDF 925 - Seidiges Braun	CDE Pflege Öl Natur	CDE Reinigungsseife Natur	CDE Pflege Öl Natur	CDE Hartwachsöl Nr. VDF 925
2 AN VDF 901 oxy - Geräuchert 2 Jahre alt - Gebürstet grau geölt Hwöl	CDE Pflege Öl Natur	CDE Reinigungsseife Natur	CDE Pflege Öl Natur	CDE Naturöl
2 AN VDF 903 oxy - Geräuchert 2 Jahre alt - Gebürstet grau geölt Hwöl	CDE Pflege Öl Natur	CDE Reinigungsseife Weiß	Abwechseln mit CDE Pflege Öl Weiß und CDE Pflege Öl Natur	CDE Hartwachsöl Nr. 301
2 AN VDF 917 - Geräuchert 2 Jahre alt - Gebürstet Weiß geölt	CDE Pflege Öl Natur	CDE Reinigungsseife Natur	Abwechseln mit CDE Pflege Öl Weiß und CDE Pflege Öl Natur	CDE Spezialhartwachsöl Original
2 AN VDF 940 - Geräuchert 2 Jahre alt - Gebürstet No visible geölt	CDE Pflege Öl Natur	CDE Reinigungsseife Natur	Abwechseln mit CDE Pflege Öl Weiß und CDE Pflege Öl Natur	CDE Hartwachsöl gebleicht

Achtung: immer in sehr dünnen Schichten anwenden.

Bitte beachten Sie die technischen Datenblätter und Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller der Pflegeprodukte, welche Sie in unserer Preisliste, mit ihrer Beschreibung, aufgelistet finden.

Wir können Ihnen das Kolorit für die Retuschen oder die abzustimmenden Zubehörteile liefern

Bitte beachten Sie vor einer Erst-/Einpflge, Unterhaltspflege, Grundreinigung oder Renovierung unsere allgemeinen PFLEGEANWEISUNGEN.

PRIVILÈGE CAFÉ

Oberflächen	Erstpflge/Einpflge	Unterhaltspflege	Grundreinigung	Renovierung
CA 400 - Privilège café - Espresso CA 402 - Privilège café - Mokaccino CA 405 - Privilège café - Moka cherry CA 407 - Privilège café - Café Veneziano	CDE Pflege Öl Natur	CDE Reinigungsseife Natur	CDE Pflege Öl Natur	CDE Hartwachsöl Nussbaum
CA 401 - Privilège café - Cappuccino	CDE Pflege Öl Natur	CDE Reinigungsseife Natur	Abwechseln mit CDE Pflege Öl Weiß und CDE Pflege Öl Natur	CDE Hartwachsöl Nr. 301
CA 403 - Privilège café - Café viennois CA 406 - Privilège café - Café latté	CDE Pflege Öl Weiß	CDE Reinigungsseife Weiß	Abwechseln mit CDE Pflege Öl Weiß und CDE Pflege Öl Natur	CDE Hartwachsöl Nr. 301
CA 404 - Privilège café - Café crème	CDE Pflege Öl Weiß	CDE Reinigungsseife Weiß	Abwechseln mit CDE Pflege Öl Weiß und CDE Pflege Öl Natur	CDE Hartwachsöl Hell grau

Achtung: immer in sehr dünnen Schichten anwenden.

Bitte beachten Sie die technischen Datenblätter und Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller der Pflegeprodukte, welche Sie in unserer Preisliste, mit ihrer Beschreibung, aufgelistet finden.
Wir können Ihnen das Kolorit für die Retuschen oder die abzustimmenden Zubehörteile liefern

Bitte beachten Sie vor einer Erst-/Einpflge, Unterhaltspflege, Grundreinigung oder Renovierung unsere allgemeinen PFLEGEANWEISUNGEN.

INDUSTRIELLE COLLECTION : FACTORY 4

Oberflächen	Erstpflge/Einpflge	Unterhaltspflege	Grundreinigung	Renovierung
U4-1 - FACTORY 4 - Gebleicht geölt	CDE Pflge Öl Natur	CDE Reinigungsseife Weiß	Abwechseln mit CDE Pflge Öl Weiß und CDE Pflge Öl Natur	CDE Hartwachsöl gebleicht
U4-2 - FACTORY 4 - Geölt U4-4 - FACTORY 4 - Millésime geölt	CDE Pflge Öl Natur	CDE Reinigungsseife Natur	CDE Pflge Öl Natur	CDE Naturöl
U4-3 - FACTORY 4 - Chaume geölt	CDE Pflge Öl Natur	CDE Reinigungsseife Natur	CDE Pflge Öl Natur	CDE Hartwachsöl Chaume

Achtung: immer in sehr dünnen Schichten anwenden.

Bitte beachten Sie die technischen Datenblätter und Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller der Pflegeprodukte, welche Sie in unserer Preisliste, mit ihrer Beschreibung, aufgelistet finden.
Wir können Ihnen das Kolorit für die Retuschen oder die abzustimmenden Zubehörteile liefern

Bitte beachten Sie vor einer Erst-/Einpflge, Unterhaltungspflege, Grundreinigung oder Renovierung unsere allgemeinen PFLEGEANWEISUNGEN.

LACKIERT / GEÖLT / GEWACHST

Oberflächen	Erstpflge/Einpflge	Unterhaltungspflege	Grundreinigung	Renovierung
Geölt UV Col. 312 B - Felsengrau gebürstet geölt Col. 319 B - Tabak gebürstet geölt	Da diese Fertigung sehr Filmogen ist, können Sie bis 3 Monaten warten, entsprechend dem Durchgang, bevor die Unterhaltung anzufangen mit. CDE Pflege Öl Natur	CDE Reinigungsseife Natur	CDE Pflege Öl Natur	CDE Naturöl
Geölt OXY Col. 321 - Gebleicht geölt OXY Col. 321 B - Gebleicht gebürstet geölt OXY Col. 342 P - Lebkuchen Col. 342 B - Lebkuchen gebürstet	CDE Pflege Öl Natur	CDE Reinigungsseife Natur	CDE Pflege Öl Natur	CDE Naturöl
Unsichtbarer Mattlack Protector		LISABRIL Cleaner	Ein Schicht Unsichtbarer Mattlack Protector anwenden	
Lackiert (oder mattlackiert) Gebeizt lackiert (oder gebeizt mattlackiert)	CDE Vollpflege CDE Vollpflege Matt	LISABRIL Cleaner	Ein Schicht CDE Vollpflege oder CDE Vollpflege Matt anwenden	
Col. 341 P - Lehmstaub Col. 341 B - Lehmstaub gebürstet Col. 303 - Arktiss geschliffen Col. 303 B - Arktiss gebürstet geölt	CDE Pflege Öl Weiß	CDE Reinigungsseife Weiß	Abwechseln mit CDE Pflege Öl Weiß und CDE Pflege Öl Natur	CDE Spezial Hartwachsöl Nr. 6356
Col.14 - Mehlstaub gebürstet geölt	CDE Pflege Öl Weiß oder Natur	CDE Reinigungsseife Weiß	Abwechseln mit CDE Pflege Öl Weiß und CDE Pflege Öl Natur	CDE Spezialhartwachsöl Original
GI IBR 2 - Gebürstet geölt	CDE Pflege Öl Natur	CDE Reinigungsseife Natur	Abwechseln mit CDE Pflege Öl Weiß und CDE Pflege Öl Natur	CDE Hartwachsöl gebleicht

Achtung: immer in sehr dünnen Schichten anwenden.

Bitte beachten Sie die technischen Datenblätter und Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller der Pflegeprodukte, welche Sie in unserer Preisliste, mit ihrer Beschreibung, aufgelistet finden.
Wir können Ihnen das Kolorit für die Retuschen oder die abzustimmenden Zubehörteile liefern

Bitte beachten Sie vor einer Erst-/Einpflge, Unterhaltspflege, Grundreinigung oder Renovierung unsere allgemeinen PFLEGEANWEISUNGEN.

LACKIERT / GEÖLT / GEWACHST

Oberflächen	Erstpflge/Einpflge	Unterhaltspflege	Grundreinigung	Renovierung
Col. 305 B - Nordic weiß gebürstet geölt Col. 400 B - No visible gebürstet geölt	CDE Pflege Öl Natur	CDE Reinigungsseife Natur	Abwechseln mit CDE Pflege Öl Weiß und CDE Pflege Öl Natur	CDE Hartwachsöl gebleicht
Col. 302 B - Weiß gebürstet geölt Col. 308 B - St Tropez	CDE Pflege Öl Weiß	CDE Reinigungsseife Weiß	Abwechseln mit CDE Pflege Öl Weiß und CDE Pflege Öl Natur	CDE Hartwachsöl Weiß
Col. 359 B - Haussmannien gebürstet geölt	CDE Pflege Öl Natur	CDE Reinigungsseife Natur	CDE Pflege Öl Natur	CDE Hartwachsöl Haussmannien
Col. 100 S - Struktur 100 S - Zebra	CDE Pflege Öl Weiß	CDE Reinigungsseife Weiß	CDE Pflege Öl Weiß	CDE Naturöl
Col. 103 S - Struktur 103 S - Ostsee grau	CDE Pflege Öl Weiß	CDE Reinigungsseife Weiß	Abwechseln mit CDE Pflege Öl Weiß und CDE Pflege Öl Natur	CDE Spezial Hartwachsöl Nr. 5198
Col. 104 S - Struktur 104 S - Cristal Col. 108 SD - Doppel Struktur 108 SD - Cristal	CDE Pflege Öl Natur	CDE Reinigungsseife Natur	Abwechseln mit CDE Pflege Öl Weiß und CDE Pflege Öl Natur	CDE Spezial Hartwachsöl Nr. 5198
Col. 110 S - Struktur 110 S - Grau geölt	CDE Pflege Öl Natur	CDE Reinigungsseife Natur	Abwechseln mit CDE Pflege Öl Weiß und CDE Pflege Öl Natur	
Col. 801 S - Struktur 801 S *** Col. 810 S - Struktur 810 S ***	Imperativ: CDE Öl Nr. 2180 in dicke Schicht anwenden. Verbr: ca. 1 Liter/ Schicht/ 20 qm	CDE Reinigungsseife Natur	CDE Öl Nr. 2180 mit ein Pinsel in dünnen Schichte anwenden	

*** Siehe Seite 2

Achtung: immer in sehr dünnen Schichten anwenden.

Bitte beachten Sie die technischen Datenblätter und Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller der Pflegeprodukte, welche Sie in unserer Preisliste, mit ihrer Beschreibung, aufgelistet finden.
Wir können Ihnen das Kolorit für die Retuschen oder die abzustimmenden Zubehörteile liefern

Bitte beachten Sie vor einer Erst-/Einpflege, Unterhaltspflege, Grundreinigung oder Renovierung unsere allgemeinen PFLEGEANWEISUNGEN.

4 MAL STRUKTURIERT UND 4 MAL STRUKTURIERT RELIEF

Oberflächen	Erstpflege/Einpflege	Unterhaltspflege	Grundreinigung	Renovierung
Col. 116 S4 - Struktur 116 S4 - Vier Mal strukturiert geölt Col. 116 S4 désa - Struktur 116 S4 - Vier Mal strukturiert geölt mit Höhenunterschieden Col. 321 S4 - Gebleicht Vier Mal strukturiert geölt Col. 321 S4 désa - Gebleicht Vier Mal strukturiert geölt mit Höhenunterschieden Col. 342 S4 - Lebkuchen gebürstet Vier Mal strukturiert geölt Col. 342 S4 désa - Lebkuchen gebürstet Vier Mal strukturiert geölt mit Höhenunterschieden	CDE Pflege Öl Natur	CDE Reinigungsseife Natur	CDE Pflege Öl Natur	CDE Naturöl
Col. 400 S4 - No visible Vier Mal strukturiert geölt Col. 400 S4 désa - No visible Vier Mal strukturiert geölt mit Höhenunterschieden	CDE Pflege Öl Natur	CDE Reinigungsseife Natur	Abwechseln mit CDE Pflege Öl Weiß und CDE Pflege Öl Natur	CDE Hartwachsöl gebleicht
Col. 801 S4 - Struktur 801 S4 - Vier Mal strukturiert geölt ***	Imperativ: CDE Öl Nr. 2180 in dicke Schicht anwenden. Verbr: ca. 1 Liter/ Schicht/ 20 qm	CDE Reinigungsseife Natur	CDE Öl Nr. 2180 mit ein Pinsel in dünnen Schichte anwenden	

*** Siehe Seite 2

Achtung: immer in sehr dünnen Schichten anwenden.

Bitte beachten Sie die technischen Datenblätter und Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller der Pflegeprodukte, welche Sie in unserer Preisliste, mit ihrer Beschreibung, aufgelistet finden.
Wir können Ihnen das Kolorit für die Retuschen oder die abzustimmenden Zubehörteile liefern

Bitte beachten Sie vor einer Erst-/Einpflge, Unterhaltspflege, Grundreinigung oder Renovierung unsere allgemeinen PFLEGEANWEISUNGEN.

EICHE-ALTHOLZ

Oberflächen	Erstpflge/Einpflge	Unterhaltspflege	Grundreinigung	Renovierung
VVB 02 - Eiche-Altholz - geölt	CDE Pflege Öl Natur	CDE Reinigungsseife Natur	CDE Pflege Öl Natur	CDE Naturöl

Achtung: immer in sehr dünnen Schichten anwenden.

Bitte beachten Sie die technischen Datenblätter und Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller der Pflegeprodukte, welche Sie in unserer Preisliste, mit ihrer Beschreibung, aufgelistet finden.
 Wir können Ihnen das Kolorit für die Retuschen oder die abzustimmenden Zubehörteile liefern

Bitte beachten Sie vor einer Erst-/Einpflege, Unterhaltspflege, Grundreinigung oder Renovierung unsere allgemeinen PFLEGEANWEISUNGEN.

EICHE 5 G - 3 SCHICHT

Oberflächen	Erstpflege/Einpflege	Unterhaltspflege	Grundreinigung	Renovierung
Lackiert (oder mattlackiert) : Gebürstet Mattlackiert Gebleicht gebürstet Mattlackiert Weiß gebürstet Mattlackiert Nougat gebürstet Mattlackiert Blanchiert gebürstet Mattlackiert Praline gebürstet Mattlackiert	CDE Vollpflege Matt	LISABRIL Cleaner	Ein Schicht CDE Vollpflege Matt anwenden	CDE Vollpflege Matt
Geölt UV : Gebürstet geölt	CDE Pflege Öl Natur Diese Oberfläche ist werksseitig sehr sättigend, Sie benötigen nur sehr wenig Öl für die Ersteinpflege	CDE Reinigungsseife Natur	CDE Pflege Öl Natur	CDE Naturöl sehr dünne Schichten auftragen
Geölt UV : Gebleicht gebürstet geölt	CDE Pflege Öl Natur Diese Oberfläche ist werksseitig sehr sättigend, Sie benötigen nur sehr wenig Öl für die Ersteinpflege	CDE Reinigungsseife Weiß	Abwechseln mit CDE Pflege Öl Weiß und CDE Pflege Öl Natur	CDE Hartwachsöl gebleicht sehr dünne Schichten auftragen
Geölt UV : Weiß gebürstet geölt	CDE Pflege Öl Natur Diese Oberfläche ist werksseitig sehr sättigend, Sie benötigen nur sehr wenig Öl für die Ersteinpflege	CDE Reinigungsseife Weiß	Abwechseln mit CDE Pflege Öl Weiß und CDE Pflege Öl Natur	CDE Hartwachsöl Weiß sehr dünne Schichten auftragen

Achtung: immer in sehr dünnen Schichten anwenden.

Bitte beachten Sie die technischen Datenblätter und Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller der Pflegeprodukte, welche Sie in unserer Preisliste, mit ihrer Beschreibung, aufgelistet finden.
Wir können Ihnen das Kolorit für die Retuschen oder die abzustimmenden Zubehörteile liefern



Parkettfabrik, Antikdielen Massiv + 2 und 3.-Schicht
Designstab, roh + endbehandelt

Chêne de l'est - Vertriebsbüro und Showroom
14 rue des Forgerons - F 57915 Woustviller

Chêne de l'est - Produktion
24 rue de la Fontaine - F 57910 Hambach

Chêne de l'est - Lieferung und Abholung
ZI de l'Europole rue Jean Monnet - F 57910 Hambach

Chêne de l'est - Büro Deutschland
www.chenedelest.de
Tel: +49 (681) 410 97 631

Gallery - 7 rue d'Uzès - 75002 Paris - auf Termin, nur für Profis

E-mail: contact@chenedelest.com
www.chenedelest.com
Tél. +33 (0)3 87 98 03 42

