

- 1- Code d'identification unique du produit type :
Parquet chêne contrecollé TOP 3.2 14,4 mm fini usine
- 2- Numéro du produit :
14,4F / 2021
- 3- Usage prévu :
Destiné à être utilisé en intérieur selon le DTU et règles de pose des pays destinataires où à défaut selon CEN TS 15 71
- 4- Cordonnées du fabricant :
Chêne de l'est – 24 Rue de la Fontaine – FR-57 910 HAMBACH
- 5- Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit :
Système 4
- 6- Déclaration de performances selon norme :
EN 14342 : 2013
- 7- Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	Dfl-s1	EN 14342 : 2013
Densité minimale moyenne	685 Kg/m ²	
Epaisseur moyenne	+/- 14,4 mm	
Conditions d'utilisation	A coller	
Dégagement de formaldéhyde	E1	
Emission de COV	Classe A+	
Résistance à la rupture	NDP	
Glissance	NDP	
Conductivité thermique	0,19 W/m K	
Résistance thermique	0,071 m ² K/W	
Durabilité biologique	Classe 1	

- 8- La performance du produit identifié aux points 1 et 2 est en conformité avec les performances déclarées au point 7. La présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Mr Bach Raymond – directeur général

Le 09 juin 2021 à Hambach

